


**DX™ 6 000 10 кА**

АВДТ до 63 А - Тип АС и Тип А


автоматические выключатели управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтоков




078 86



079 19




079 80




6064 00

**+** Технические характеристики (стр. 170)


Упак.	Кат. №	<b>Полюс + нейтраль - 230 В~</b>	
	Тип С	Нейтраль справа Отключающая способность 6 000 А - МЭК 61009-1 6 кА - МЭК 60947-2	
	Тип АС	Тип А	
1	078 79	085 75	
		Номинальный ток (А)	модулей по 17,5 мм
		<b>10 мА</b>	
		16	2
		<b>30 мА</b>	
1	078 81	3	2
1	078 83	6	2
1	078 84	10	2
1	078 86	16	2
1	078 87	20	2
1	078 88	25	2
1	078 89	32	2
1	078 90	40	2
		<b>300 мА</b>	
1	078 94	6	2
1	078 95	10	2
1	078 97	16	2
1	078 98	20	2
1	078 99	25	2
1	079 00	32	2
1	079 01	40	2



Упак.	Кат. №	<b>Четырехполюсные - 400 В~</b>	
	Тип С	Отключающая способность 6 000 А - МЭК 61009-1 10 кА - МЭК 60947-2	
	Тип АС	Тип А	
1	079 62	080 75	
1	079 64	080 76	
1	079 65	080 77	
1	079 66	080 78	
1	079 67	080 79	
1	080 13		
1	080 14		
1	080 15		
		Номинальный ток (А)	модулей по 17,5 мм
		<b>30 мА</b>	
		10	4
		16	4
		20	4
		25	4
		32	4
		40	7
		50	7
		63	7
		<b>300 мА</b>	
1	079 75	080 84	4
1	079 77	080 85	4
1	079 78	080 86	4
1	079 79	080 87	4
1	079 80	080 88	4
1	080 31		7
1	080 32		7
1	080 33		7



Упак.	Кат. №	<b>Двухполюсные - 230/400 В~</b>	
	Тип АС	Отключающая способность 6 000 А - МЭК 61009-1 10 кА - МЭК 60947-2	
	Кривая С	Номинальный ток (А)	модулей по 17,5 мм
1	077 45	10	4
1	077 46	16	4
1	077 47	20	4
		<b>30 мА</b>	
1	079 11	10	4
1	079 19	16	4
1	079 20	20	4
1	079 21	25	4
1	079 22	32	4
1	079 29	40	4
1	079 30	50	4
1	079 31	63	4
		<b>300 мА</b>	
1	079 44	10	4
1	079 46	16	4
1	079 47	20	4
1	079 48	25	4
1	079 49	32	4
1	079 50	40	4
1	079 51	50	4
1	079 52	63	4



Упак.	Кат. №	<b>Тип Нр1 (высокая помехозащищенность)</b>	
	Тип А	Исключается возможность ложного срабатывания при кратковременных токах утечки Чувствительны к постоянной составляющей (тип А). Работают при температурах до -25°C	
	Кривая С	Номинальный ток (А)	модулей по 17,5 мм
1	085 64	10	2
1	085 65	16	2
1	085 66	20	2
1	085 67	25	2
1	085 68	32	2
1	085 69	40	2

Упак.	Кат. №	<b>1-полюсный - 230 В ~</b>	
	Тип АС 30 мА	Номинальный ток, А	Ширина модулей
1	6064 00	10	1
1	6064 01	16	1
1	6064 02	20	1
1	6064 03	25	1
1	6064 04	32	1
1	6064 05	45	1

**Аксессуары** (стр. 167)